

# МОНТАЖНАЯ КОРОБКА «МК+Видео» ПАСПОРТ

Монтажная коробка «МК+Видео» со степенью защиты IP66 предназначена для наружной установки камер видеонаблюдения, подходит для всех типов камер видеонаблюдения, выполнена из ударостойкого пластика, устойчива к перепадам температур и ультрафиолету.

Внутреннее пространство коробки позволяет разместить блок питания камеры и устройства коммуникации, предотвращая попадание на них пыли и влаги. Для обеспечения герметичности рекомендуется применение герметика.

Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис. 1

## Технические характеристики

- Способ монтажа - накладной
- Степень защиты - IP66 по ГОСТ14254
- Материал - ударопрочный пластик
- Температура окружающей среды – от минус 50 до +60°С.
- Размер - 130x130x50 мм.
- Масса – не более 0,2кг
- Срок службы – не менее 10лет
- Упаковка в коробку - 16шт




Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры  
Монтажной коробки «МК+Видео»

## Свидетельство о приемке

Монтажная коробка «МК+Видео» признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_  
подпись

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО НПП «Магнито-Контакт», ОГРН 1026201104225, ИНН 6230027551  
Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н4, тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88  
E-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru), официальный сайт предприятия-изготовителя: <http://m-kontakt.ru>

# МОНТАЖНАЯ КОРОБКА «МК+Видео» ПАСПОРТ

Монтажная коробка «МК+Видео» со степенью защиты IP66 предназначена для наружной установки камер видеонаблюдения, подходит для всех типов камер видеонаблюдения, выполнена из ударостойкого пластика, устойчива к перепадам температур и ультрафиолету.

Внутреннее пространство коробки позволяет разместить блок питания камеры и устройства коммуникации, предотвращая попадание на них пыли и влаги. Для обеспечения герметичности рекомендуется применение герметика.

Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис. 1

## Технические характеристики

- Способ монтажа - накладной
- Степень защиты - IP66 по ГОСТ14254
- Материал - ударопрочный пластик
- Температура окружающей среды – от минус 50 до +60°С.
- Размер - 130x130x50 мм.
- Масса – не более 0,2кг
- Срок службы – не менее 10лет
- Упаковка в коробку - 16шт




Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры  
Монтажной коробки МК+Видео

## Свидетельство о приемке

Монтажная коробка «МК+Видео» признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_  
подпись

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ООО НПП «Магнито-Контакт», ОГРН 1026201104225, ИНН 6230027551  
Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н4, тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88  
E-mail: [451694@list.ru](mailto:451694@list.ru), официальный сайт предприятия-изготовителя: <http://m-kontakt.ru>