

## Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS406C-SL

- Цветная CVBS видеокамера стандартного разрешения с режимами День/Ночь
- Прочный погодозащищенный металлический корпус
- ИК подсветка
- 4-х проводная линия связи
- Дистанционное управление замком
- Регулировки громкости громкоговорителя
- Кронштейн накладного монтажа с козырьком в комплекте
- Питание от монитора



Панель вызова видеодомофонной связи ST-DS406C-SL используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с мониторами по 4-х проводной линии. Панель вызова оснащена камерой стандартного разрешения и ИК подсветкой, автоматически активирующейся при снижении освещенности. Антивандальный корпус из алюминиевого сплава имеет высокий уровень погодозащищенности, а объектив видеокамеры защищен ударопрочным стеклом. ST-DS406C-SL совместима с любыми мониторами видеодомофонной связи Smartec, а также с мониторами сторонних производителей при использовании устройств сопряжения.

### Наличие встроенного контроллера управления доступом

Дополнительно панель вызова имеет встроенный автономный контроллер со считывателем проксимити карт формата EM и клавиатурой, что позволяет реализовать управление одним пунктом доступа. Встроенный контроллер имеет память на 200 пользователей. Он поддерживают следующие режимы идентификации: карта и код (длина кода – 4 цифры), карта или код, только карта.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-DS406C-SL</b>
<b>Камера:</b>	1/3" CMOS, PAL, 600 ТВЛ, 0.01 лк
<b>Объектив:</b>	2.8 мм, F2.5, 110°
<b>ИК подсветка</b>	120°, эффективное расстояние до 5 м
<b>Количество пользователей:</b>	200
<b>Считыватель:</b>	EM, 125 кГц
<b>Дистанция считывания:</b>	До 5 см
<b>Длительность реле замка:</b>	1–99 с
<b>Материал:</b>	Алюминиевый сплав
<b>Тип монтажа:</b>	Накладной/врезной
<b>Линия связи с монитором:</b>	4-х проводная
<b>Аудиосвязь:</b>	Дуплексная
<b>Реле управления замком:</b>	НР, НЗ, ОБЩ; 3 А, 30 В (DC)
<b>Питание:</b>	12 В (DC) от монитора, не более 150 мА
<b>Питание замка:</b>	20 В (DC), 2А импульс до 10 с
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -30 до +60 °С
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	5%–95%
<b>Габариты:</b>	150 x 85 x 35 мм