

## IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R141



Камеры Bersan

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded LINUX
----------------------	----------------

### ВИДЕО

Количество каналов	32
Максимальное разрешение	4000*3000 (12МП)
Поддерживаемые разрешения	3840*2160 (8МП, 4К)

### ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

с работающей аналитикой	Входящая 320Мбит/сек, Исходящая 160Мбит/сек
с отключенной аналитикой	4000*3000(12МП)@25кадр/сек
Количество видеовыходов	2

### ДЕКОДИРОВАНИЕ

с работающей аналитикой	1920*1080 (2МП)@480кадр/сек
-------------------------	-----------------------------

### МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	36/25/17/16/13/10/9/8/6/4/1
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения
Функции воспроизведения	-Клип -Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Аудио -Пауза -Электронный зум -Следующий кадр -Предыдущий кадр
Режимы поиска по видео	-По событиям SMD -По времени -По сигналу тревоги -По логам -По детектору движения -По тэгам
Видеокодек	-H.265+ -H.264 -H.264+ -H.265
Аудиокодек	-G711A/U -AAC
Аудиобитрейт	64кбит/с

### ВИДЕОАНАЛИТИКА

#### ВИДЕОАНАЛИТИКА

(ИИ) регистратора	Детектор движения
Детектор движения	32Сканала, размер зоны: 396 (22x18)

### СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	IPv6,TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Поддержка P2P	Да
Запись в облако	Да
Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF 19.12 (Профиль S/T)

## ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA, поддерживает 32 канала IPC audio input
Аудио выход	1RCA(линейный, сопротивление 1кОм), HD выход
Тревожные входы	4
Тревожные выходы	1

## USB

Количество	2
Фронтальный	1 x USB 2.0
Задний	1 x USB 3.0
Типы видеовыходов	-1HDMI -1VGA
Разрешение видеовыходов	HDMI: 3840*2160 (8МП, 4К), 2560*1440 (4МП), 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA). VGA: 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

### HDD

интерфейс	2 SATA (3.5" SATA)
Максимальная ёмкость диска, Тб	10Тб
Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
OSD меню	-Время -Тревожные события -Запись -Название камеры -Детектор движения
Язык интерфейса	Русский, Английский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Итальянский, Корейский, Японский, Упрощенный Китайский,

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	12
---------------	----

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Базовое, Вт	15 (без HDD)
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50
Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °С	от -10 до +50
Влажность при хранении	до 90%
Вес нетто, кг	1.71 (без HDD)
Вес брутто, кг	2.71 (без HDD)
Размер устройства, мм	380(Ш)х316(Г)х51(В)
Цвет	Черный



Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: **info@bersan.ru**