



г. Санкт-Петербург

pbn78.ru



Комплект оборудования «КОБРА» предназначен для дистанционного распыления аэрозолей при проверке работоспособности и проведении технического обслуживания пожарных извещателей и других устройств.



Устройство распыления совместимо со стандартными аэрозольными баллонами объемом 210 мл с диаметром основания 52 мм, например ТА-01(с), ПС-02 и ТДИП 210-01



КОБРА

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
АЭРОЗОЛЯ

Быстрый и легкий контроль функционирования
дымовых пожарных извещателей



ИЦ
ПБ

Разработано
АНО «Инновационный центр
пожарной безопасности»

**УСКОРЬТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
СЭКОНОМЬТЕ РАСХОДЫ.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:**

+7 (964) 394-44-49

pbn78.ru / pbn78@yandex.ru



pbn78.ru

youtube

УНИКАЛЬНОСТЬ



ВСЕГО 2.4 КИЛОГРАММА

вес стандартного комплекта вместе с кофром для переноски



РАДИОКАНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

минимизирует физические и материальные затраты



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

позволяет точно и экономично распылять аэрозоль



СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ РАСПЫЛЕНИЯ

позволяет контролировать дозирование аэрозоля



НЕ ТРЕБУЕТ КОНТАКТА С ПОТОЛКОМ

без вреда для подвесных конструкций и потолочной отделки



ДО 4,5 МЕТРОВ

рабочая высота комплекта в базовой комплектации



РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОДСВЕТКА

позволяет обслуживать извещатели в самых труднодоступных местах

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Вставьте и закрепите аэрозольный баллон.



Закрепите устройство на штанге.



Установите нужную высоту штанги и направьте устройство на извещатель. Нажмите на кнопку. Готово!



Вес устройства в собранном состоянии составляет 1 кг, что делает его использование лёгким и удобным.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство дистанционного распыления аэрозоля (1 шт.)
- Телескопическая штанга 0.8–1.5 м (2 шт.)*
- Пульт дистанционного управления (2 шт.)
- Элементы питания типа AA (4 шт.)
- Кофр для переноски (1 шт.)
- Тестовый аэрозоль (1 шт.)
- Продувочное средство (1 шт.)
- Паспорт и руководство по эксплуатации (1 шт.)



*Телескопические штанги имеют специальные соединительные рукоятки. Путем соединения штанг их длина может быть увеличена до 3 метров, а высота работы с учетом роста человека может достигать 4.5 метров.

