

IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР BSI-R140P



Камеры Bersan

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ

Операционная система	Embedded LINUX
----------------------	----------------

ВИДЕО

Количество каналов	16
Максимальное разрешение	4000*3000 (12МП)

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

с работающей аналитикой	Входящая 160Мбит/сек, Исходящая 160Мбит/сек
с отключенной аналитикой аналитикой	4000*3000(12МП)@25кадр/сек
Количество видеовыходов	2

ДЕКОДИРОВАНИЕ

с работающей аналитикой	1 канал - 5МП@30кадр/сек
-------------------------	--------------------------

МУЛЬТИЭКРАННЫЙ РЕЖИМ

Главный экран	16/13/10/9/8/6/4/1
Режимы записи	-По сигналу тревоги -Ручной -По расписанию -Интеллектуальный -Обнаружение движения -Общий -Сигнализация
Функции воспроизведения	-Клип -Перемотка назад -Перемотка вперед -Проиграть -Аудио -Пауза -Электронный зум -Следующий кадр -Предыдущий кадр
Видекодек	-H.264B -H.265+ -H.264+ -H.265
Аудиокодек	-G711A/U -AAC
Аудиобитрейт	64кбит/с

ВИДЕОАНАЛИТИКА

Детектор движения	16 каналов, размер зоны 396 (22x18)
-------------------	-------------------------------------

СЕТЬ

Сетевой интерфейс	2xRJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet Interface
Сетевые протоколы	IPv6,TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Поддержка P2P	Да
Запись в облако	Да

Мобильный клиент	-Android -IOS
Браузер	-Edge -Chrome -IE8-11 -Firefox -Mac Safari
Варианты обеспечения совместимости	ONVIF 19.12 (Профиль S/T)

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ

Аудио вход	1RCA, поддерживает 16 каналов IPC audio input
Аудио выход	1RCA(линейный, сопротивление 1кОм), HD выход
Тревожные входы	4
Тревожные выходы	1

USB

Количество	2
Фронтальный	1xUSB 2.0
Задний	1xUSB 2.0
Типы видеовыходов	-1HDMI -1VGA
Разрешение видеовыходов	HDMI: 3840*2160 (8МП, 4К), 2560*1440 (4МП), 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA). VGA: 1920*1080 (2МП), 1280*1024(SXGA), 1280*720 (1МП), 1024*768(XGA).
Количество портов	16
Пропускная способность	100Мбит

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Тревожные уведомления	-Отправка E-mail -Звуковой сигнал и текстовое сообщение на экране
Реакция на тревожное событие	-FTP -Начало записи -Скриншот -Подача сигнала на тревожный выход

HDD

интерфейс	2 SATA (3.5" SATA)
Максимальная ёмкость диска, Тб	10
Бэкап	-На USB устройство -Сетевой
Интерком	2-way
OSD меню	-Время -Тревожные события -Запись -Название камеры -Детектор движения
Язык интерфейса	Русский, Английский, Немецкий, Французский, Португальский, Испанский, Итальянский, Корейский, Японский, Упрощенный Китайский,

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Напряжение, В	100-240
---------------	---------

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +55
Рабочая влажность	до 90%
Температура хранения, °С	от -10 до +55
Влажность при хранении	до 90%
Вес нетто, кг	2.58 (без HDD)
Вес брутто, кг	3.48 (без HDD)
Размер устройства, мм	380x316x51
Цвет	Черный



Все права защищены.

Адрес офиса компании: 195027, Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 11, литер К, офис 226

Часы работы нашего офиса и склада: с 9-00 до 17-30 с понедельника по пятницу

Номер телефона: **8(800) 555-81-84** Адрес электронной почты: info@bersan.ru