

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-01

Надежное решение для оперативной передачи сигнала «Пожар» в неадресных системах пожарной сигнализации.

Основные параметры:

Напряжение питания (постоянный ток): 9–30 В

Ток в дежурном режиме: ≤ 50 мкА

Сопротивление в режиме «Пожар» (при 20 мА): 500 Ом

Степень защиты: IP30 (ГОСТ 14254-2015)

Рабочий диапазон температур: –15...+50 °С

Габариты (В×Ш×Г): 85×89×39мм

В комплекте резистор 0,25 Вт 3 кОм



Отверстие для ключа
отключения
режима «ПОЖАР»

Флажок

Кнопка

Основание

Корпус

Индикатор

Защитная
крышка

Ключевые особенности:

- ♦ **Материал:** изготовлено из премиального материала, обеспечивающего долговечность и надежность эксплуатации
- ♦ **Дизайн:** эргономичная конструкция, разработанная с учётом современных требований к функциональности и эстетике
- ♦ **Удобство монтажа:**
 - легко разбираемый корпус — упрощает установку и техническое обслуживание
 - на задней стороне корпуса имеется глубокая ниша для удобного размещения кабеля

