



- Автоматическая защита от перегрузок и КЗ
- Универсальный вход ~ 100 – 240 В
- Выход: гнездо USB-A

Технические характеристики

Название модели		WM5-5-USB
Выход	Выходная мощность	5 Вт
	Выходное напряжение	5 В
	Номинальный выходной ток	1,0 А
	DC кабель	нет
	Гнездо	USB-A
	Шум и пульсации	≤ 50 мВ
	Частота ШИМ	40 кГц
	Температурный дрейф	≤1 %
	Время установки выходного напряжения	<1500 мс
Вход	Диапазон входного напряжения	АС 100 - 240 В (90 - 264 В макс.); ±127-370 В
	Частота сети	47 - 63 Гц
	КПД	≥74 %
	Мощность холостого хода	≤ 0,5Вт
	Стартовый ток	60 А макс.
Индикация	Светодиод	В некоторых модификациях может отсутствовать
Защита	Максимальная выходная мощность	5,6 Вт
	Тип защиты	Автоматическая от КЗ и перегрузки
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	0° ...+ 40°С
	Температура хранения	-25°...+85°С
	Влажность	20 - 90 % без конденсации
	Вибрация	10 - 500 Гц, 5G, 10 мин / 1 цикл, периодичность 60 мин по каждой оси X, Y, Z
Безопасность электро-оборудования	Подтверждённые стандарты безопасности	IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B
	Напряжение пробоя вход/выход	3000 В / 60 с / 5 мА
	Сопротивление изоляции	100 МОм при 500 VDC
Прочее	Время наработки на отказ	150 000 часов
	Гарантия	2 года
	Размер корпуса, мм	63 x 30 x 73
	Вес, г	50 г